

MONO BI-BLOC 12 L - 22 L - 30 L MEDUZA

# JURAQUA

TRAITEMENT DE L'EAU

L'eau... La thérapie du bien-être



La résine Bayer Lewatit monosphérique alimentaire, de très haute qualité, possède un pouvoir d'échange supérieur aux résines traditionnelles, offre une meilleure absorption du calcaire. Grâce à ce système vous faites une économie considérable de sel de régénération et d'eau.



# Données techniques

# JURAQUA

## Implantation type



## Caractéristiques

		12 L Junior	22 L	30 L
Diamètre nominal de la vanne	mm	20		
Filetage de raccordement		1" F/F		
Pression de service min./max.	bar	1,4 à 8,5		
Débit à 5/10 mCE (0°F)	m <sup>3</sup> /H	1,9 à 2,7		
Capacité nominale	°f X m <sup>3</sup>	66	121	165
Capacité nominale	°d X m <sup>3</sup>			110
Capacité nominale	mol	0,007	0,013	0,018
Quantité de résine (Bayer)	L	12	22	30
Modèle bac à sel		MONO BI-BLOC		
Taille bouteille	Ø x h po	10 X 17	8X35	10X35
Stock max. de sel	Kg	25	75	75
Consommation de sel spécifique	g/°f x m <sup>3</sup>	25		
Consommation d'eau spécifique	L/°f x m <sup>3</sup>	1/2"		
Débit d'eau usée en régénération	L/min.	10,57	6,6	10,57
Diamètre intérieur écoulement min.	mm	12/16		
Branchement au réseau électrique	V/Hz	220-240 V/AC		
Puissance électrique connectée	W	10VA 400ma 50 Hz		
Type de protection	IP	22		
Température max. de l'eau / ambiance	°C	43		
Poids opérationnel à vide	Kg	13,50	33,88	46,20
Dimensions (HxPxL) ave vanne	mm	640 x 570 x 380	1120 x 570 x 380	

Les appareils sont livrés en emballage carton individuel réutilisable, avec leur livret technique

## Système Bi-mono



Sauvegarde des paramètres + 10 ans

Ecran LCD plus large, rétro-éclairé

Autonomie étendue à 48h en cas de coupure de courant

Affichage alternatif de l'heure et du jour, volume restant d'eau adoucie, ou nombre de jours avant la prochaine régénération

Accès à tous les réglages en face avant

Cycles ajustables séparément

**Vanne Mixing permettant de régler le taux de calcaire souhaité**

Saumurage à co-courant ou contre courant

Choix entre 4 modes de fonctionnement :

Régénération volumétrique immédiate ou retardée, régénération chronométrique retardée ou hebdomadaire

**En cas d'absence prolongée : régénération programmable automatique**



Le Juraqua est équipé d'un **By pass** 1 pouce en acier inoxydable qui permet de raccorder l'adoucisseur par l'arrière ou sur le côté, selon les contraintes de place rencontrées.

Sel régénérant en pastille



Distributeur :